

Gas connectors / Conectores de gas

TUGAS (DN8)



Leer recomendaciones antes de su uso y/o instalación



Read recommendations before its use or installation



Applications / Aplicaciones

Fixed gas / Instalaciones fijas de gas



Fittings / Racores



Dn	Nut / Tuerca G
8	1/2"

Characteristics and technical specifications / Características y especificaciones técnicas

Dn	Outer diameter Diámetro exterior	Inner diameter Diámetro interior	Fitting inner diameter Diámetro de paso	Minimum bending radius Radio de curvatura mínimo	Working pressure Presión de trabajo	Working temperature Temperatura de trabajo	H ₂ O potable:
8	12 mm	8 mm	06 mm	30 mm	6 bar *	100 °C	No

* For use with gas of 2nd and 3rd families, maximum working pressure MOP 6 bar / Para gases de la 2ª y 3ª familia, presión máxima de trabajo MOP 6 bar.

Materials / Materiales



- A** Nickel-plated brass / Latón niquelado
- B** Incorporated gasket in NBR / Junta de NBR incorporada
- C** Stainless steel AISI304 / Acero inoxidable AISI 304
- D** Stainless steel AISI304 wires / Hilos de acero inoxidable AISI 304
- E** NBR rubber / Goma NBR

Information subject to change without notice. / Información sujeta a cambios sin previo aviso.